

## TD3755 电磁兼容试验用直流电能检测装置

### 产品概述

- 一套用于检测直流电能表电磁兼容性(EMC)的装置，主要由直流电能表检定装置、系统级软件等组成。
- 装置的测量不确定度为0.05级，可配合相关EMC试验装置，检测直流电能表在完成射频电磁场试验、快速瞬变脉冲群试验、浪涌等试验后基本电能误差的变化。

### 技术规格

#### 直流电压输出

量程	100 V、300 V、600 V、1000 V
输出范围	10 V~1150 V, 6位显示；
最大负载能力	20 VA
测量不确定度( $k=2$ )	$0.015\% \cdot RD + 0.005\% \cdot RG$ <sup>①</sup>
纹波系数	< 0.5%
保护功能	短路保护、过载保护
备注	① RD为读数, RG为量程, 下同

#### 直流电流输出


量程	1 A、3 A、30 A、100 A、500 A(可选)
输出范围	100 mA~120 A / 600 A(可选), 6位显示
最大负载能力	3 V
测量不确定度( $k=2$ )	$0.012\% \cdot RD + 0.08\% \cdot RG$
纹波系数	< 0.5%
保护功能	开路保护、过载保护

#### 直流小信号电压输出

量程	100 mV
输出范围	0~100 mV, 6位显示
源内阻	0.1 Ω
测量不确定度( $k=2$ )	$0.012\% \cdot RD + 0.08\% \cdot RG$
纹波系数	< 0.5%
保护功能	开路保护、过载保护

#### 功率 / 电能指标

- 功率/电能测量范围：直流电压量程与直流电流量程的组合；
- 输出功率稳定度:0.02% / 2min；
- 功率/电能测量不确定度( $k=2$ )<sup>②</sup>:0.05% \*RD；
- 标准电能脉冲输出：高频满量程值对应60 kHz, 低频满量程值对应6Hz；
- 标准电能脉冲输入：频率 ≤ 200 kHz, 电压: ≤ 5 V。



\*图片仅供参考，依应用场景不同，配置和细节可能存在一定的差异

### 产品特征

- 直流标准源输出最大1150 V / 120 A / 100 mV, 在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。
- 装置本身具有一定的抗电磁干扰能力，可作为辅助设备参与EMC试验过程。
- 量值调节具有位调节、步进比例等多种方式。
- 具有标准电能脉冲输入/输出功能，支持光脉冲和电脉冲采集。
- 人机功能：配备了大尺寸液晶触摸彩屏，量值显示直观，操作便捷。
- 专业软件(选件)：支持半自动、全自动检定；数据管理、证书导出。

### 选型指南

TD3755-

最大电流	
代码	含义
120A	120 A
600A	600 A

选型示例：TD3755-600A 表示设备最大电流为 600 A。